

## W 11-125 Quick (603623000) Haakse slijper doos

Art. nr. 603623000

EAN 4061792176300



Afbeelding plaatsvervangend



- Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie
- Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

## Technische waarden

## Parameters

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Schijf-Ø                  | 125 mm     |
| Opgenomen vermogen        | 1100 W     |
| Afgegeven vermogen        | 700 W      |
| Nullasttoerental          | 11000 /min |
| Toerental bij belasting   | 7500 /min  |
| Koppel                    | 3.2 Nm     |
| Schroefdraad as           | M 14       |
| Greepomvang               | 193 mm     |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.3 kg     |
| Kabellengte               | 4 m        |

## Trilling

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 5.8 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 2.6 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 93 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

beschermkap  
 steunflens  
 M-Quick-spanmoer  
 Extra handgreep