

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Accu-cirkelzaag 18V; metaBOX 340

Art. nr. 611866840

EAN 4061792192164



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
- Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
- Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
- De krachtige LiHD-accu-packs en Metabo Brushless-motor garanderen maximale trekkracht en langdurig verder zagen
- Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
- Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
- Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- Robuust en duurzaam door zaaghuis van gegoten aluminium
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Hoekinstelling van/tot	0 / + 46 °
Zaagdiepte instelbaar	0 - 66 mm
Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	43 mm
Max. zaagdiepte met geleiderail	61 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	4800 /min
Max. zaagsnelheid	43 m/s
Gewicht zonder accu-pack	3.5 kg
Gewicht met accu-pack	4.5 kg

Trilling

Zagen spaanplaat	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Zonder accu-pack, zonder lader
 Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands)
 Parallelgeleider
 Inbussleutel
 metaBOX 340