

## KGSV 72 Xact SYM (612216000) Scie à onglets carton; avec fonction radiale et système de butée à réglage symétrique

Référence 612216000

EAN 4007430296467



Photo semblable



- Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique
- Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée
- Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
- Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
- Avec lame de scie « multi cut » (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium
- Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dimensions                                   | 660 x 540 x 415 mm |
| Largeur de coupe 90°/45°                     | 305 / 215 mm       |
| Profondeur de coupe max. 90°/45°             | 72 / 42 mm         |
| Capacité de coupe 90°/90°                    | 305 x 72 mm        |
| Capacité de coupe 45°/45°                    | 215 x 42 mm        |
| Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite | 50 / 50 °          |
| Inclinaison de la lame à gauche/à droite     | 47 / 47 °          |
| Lame de scie                                 | 216 mm             |
| Puissance absorbée nominale S1 100 %         | 1500 W             |
| Puissance absorbée nominale S6 20 %          | 1800 W             |
| Vitesse de rotation à vide                   | 2200 - 6300 /min   |
| Vitesse de coupe                             | 25 - 70 m/s        |
| Poids  | 18.3 kg            |
| Longueur de câble                            | 3 m                |

## Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 97 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Lame de scie carbure (60 dents)  
 Enroulement de câble  
 2 rallonges latérales de table intégrées  
 Fausse équerre  
 Pince de serrage  
 Outil pour le changement de la lame