

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057840) Meuleuse d'angle sans fil 18V; metaBOX 165 L; avec frein, réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 613057840

EAN 4061792206601



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Ø de meule	125 mm
Profondeur de coupe max.	33 mm
Vitesse de rotation à vide	2800 - 10000 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	191 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

Vibration

Poncer des surfaces	8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	92 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
 metaBOX 165 L
 sans batterie, ni chargeur
 Flasque d'appui
 Écrou de serrage M-Quick
 Poignée supplémentaire
 Filtre antipoussière