WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103840) Meuleuse d'angle sans fil

18V; Coffret; avec frein, écrou de serrage rapide

Référence 613103840
EAN 4061792209701

Photo semblable

- Grosse meuleuse d'angle sans fil performante (Ø 230 mm) pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans câble
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
- Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Interrupteur Paddle (poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
- Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé
- Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Ø de meule	230 mm
Profondeur de coupe max.	79 mm
Vitesse de rotation à vide	6600 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	140 mm
Poids sans batterie	4.6 kg
Poids avec batterie	6.5 kg

Vibration

Poncer des surfaces	9.8 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	3.8 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Coffret en plastique