

KGS 18 LTX BL 216 (614216810) Accu-afkortzaag 18V 2x8Ah LiHD; Lader ASC 145; ; met trekfunctie

Art. nr. 614216810

EAN 4061792235830



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
- Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
- Tot 400 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per acculading (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
- De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
- Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdeckte zaagsneden
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 8 Ah
Steunvlak	345 x 730 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 215 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	70 / 40 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 70 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 x 40 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50 / 50 °
Zaagbladhellings links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	216 x 30 mm
Nullasttoerental	5000 /min
Max. zaagsnelheid	57 m/s
Gewicht zonder accu-pack	12.8 kg
Gewicht met accu-pack	13.8 kg

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	101 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
 Spaanopvangzak
 2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah)
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"
 Zaagblad "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40
 2 geïntegreerde tafelverbredingen
 Afkortgeleider
 Materiaalklem