

PE 15-25 Set (615250500) Polisseuse d'angle
metaBOX 165 L

Référence 615250500

EAN 4007430324191



Photo semblable



- Set de rénovation avec polisseuse à couple de rotation élevé pour restaurer des colombages ou pour structurer du bois
- Productivité maximale grâce au moteur puissant de 1 500 watts et au réducteur à planètes à entraînement puissant
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du travail
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Pour plateau jusqu'à max. | 180 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1500 W |
| Puissance utile | 870 W |
| Vitesse de rotation à vide | 700 - 2500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 2250 /min |
| Couple de rotation | 18 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans câble | 2.4 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Polissage | 2.9 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.8 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (L _{WA}) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Poignée supplémentaire
Lunettes de protection
3 brosses boisseau (130 mm ; P46, P60, P80)
metaBOX 165 L