

## KS 18 LTX 66 BL Set (691194840) Accu-cirkelzaag 18V; metaBOX 340; met geleiderail FS 160

Art. nr. 691194840

EAN 4061792198883



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
- Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
- Snelle, exacte versteksningen door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS
- Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
- Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
- Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- Robuust en duurzaam door zaaghuis van gegoten aluminium
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Accuspanning                    | 18 V        |
| Hoekinstelling van/tot          | 0 / + 46 °  |
| Zaagdiepte instelbaar           | 0 - 66 mm   |
| Max. zaagdiepte bij 90°         | 66 mm       |
| Max. zaagdiepte bij 45°         | 43 mm       |
| Max. zaagdiepte met geleiderail | 61 mm       |
| Zaagblad-Ø x boorgat            | 165 x 20 mm |
| Nullasttoerental                | 4800 /min   |
| Max. zaagsnelheid               | 43 m/s      |
| Gewicht zonder accu-pack        | 3.5 kg      |
| Gewicht met accu-pack           | 4.5 kg      |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zagen spaanplaat  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

metaBOX 340  
 Zonder accu-pack, zonder lader  
 Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands)  
 Parallelgeleider  
 Inbussleutel  
 Geleiderail FS 160 (160 cm)