

KS 18 LTX 57 Set (691195000) Scie circulaire portative sans fil 18V; metaBOX 340; avec rail de guidage KFS 44

Référence 691195000 EAN 4061792200456



Photo semblable









- Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
- Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
- Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail à onglets Metabo KFS
- Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage prarique à 45°
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
tension batterie	18 V
Plage d'inclinaison de/à	0 / + 50 °
Profondeur de coupe réglable	0 - 57 mm
Profondeur de coupe max. à 90°	57 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	43 mm
Profondeur de coupe max. avec rail de guidage	52 mm
Ø de lame x alésage	165 x 20 mm
Vitesse de rotation à vide	4600 /min
Vitesse de coupe max.	40 m/s
Poids avec batterie	3.4 kg
Vibration	
Sciage des panneaux de particules	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Émission acoustique	
niveau sonore	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Lame de scie circulaire carbure (18 dents)

Guide latéral

Clé mâle à six pans

Rail de guidage KFS 44 (44 cm)

metaBOX 340

www.metabo.com 2/2