

## KGS 254 M (691214000) Afkortzaag doos; met onderstel KSU 251

Art. nr. 691214000

EAN 4061792226098



Afbeelding plaatsvervangend



- Afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse met trekfunctie - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
- Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
- De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
- Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdeckte zaagsnedes
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

## Technische waarden

## Parameters

Afmetingen	726 x 485 x 543 mm
Steunvlak	345 x 760 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 215 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	92 / 47 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 92 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 x 47 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50 / 50 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	254 x 30 mm
Opgenomen vermogen	1450 W
Opgenomen vermogen S1 100%	1450 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1800 W
Nullasttoerental	4500 /min
Toerental bij belasting	3200 /min
Zaagsnelheid	60 m/s
Gewicht	16.1 kg
Kabellengte	2 m

## Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

## Leveringsomvang

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad  
 Kabelopwikkeling  
 Spaanopvangzak  
 Machinestandaard KSU 251  
 Zaagblad "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48  
 2 geïntegreerde tafelverbredingen  
 Afkortgeleider  
 Materiaalklem