

## KGS 305 M (691215000) Afkortzaag doos; met onderstel KSU 251

Art. nr. 691215000

EAN 4061792226104



Afbeelding plaatsvervangend



- De grootste afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
- Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Kantelbereik van zaagblad van 47° voor meer flexibiliteit
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

## Technische waarden

## Parameters

Afmetingen	780 x 500 x 657 mm
Steunvlak	345 x 770 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 215 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	110 / 67 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 110 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 x 67 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50 / 60 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	47 / 47 °
Zaagblad	305 x 30 mm
Opgenomen vermogen	1600 W
Opgenomen vermogen S1 100%	1600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	2000 W
Nullasttoerental	3700 /min
Toerental bij belasting	3000 /min
Zaagsnelheid	59 m/s
Gewicht	18.6 kg
Kabellengte	2 m

## Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	100 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

## Leveringsomvang

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad  
 Kabelopwikkeling  
 Spaanopvangzak  
 Machinestandaard KSU 251  
 Zaagblad "Precision cut wood - classic" 305x30 Z56  
 2 geïntegreerde tafelverbredingen  
 Afkortgeleider  
 Materiaalklem