

## KS 18 LTX 57 BL (691223000) Accu-cirkelzaag 18V; metaBOX 340; met geleiderail KFS 44

Art. nr. 691223000

EAN 4061792237643



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
- Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
- Snelle, exacte versteksnedes door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
- Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
- Uitloopprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
- Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Goed zichtbare zaaglijnaanjwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
- Gering gewicht en compact ergonomisch design
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Accuspanning                    | 18 V        |
| Hoekinstelling van/tot          | 0 / + 50 °  |
| Zaagdiepte instelbaar           | 0 - 57 mm   |
| Max. zaagdiepte bij 90°         | 57 mm       |
| Max. zaagdiepte bij 45°         | 43 mm       |
| Max. zaagdiepte met geleiderail | 52 mm       |
| Zaagblad-Ø x boorgat            | 165 x 20 mm |
| Nullasttoerental                | 5000 /min   |
| Max. zaagsnelheid               | 43 m/s      |
| Gewicht zonder accu-pack        | 2.7 kg      |
| Gewicht met accu-pack           | 8.1 kg      |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zagen spaanplaat  | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 94 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 102 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Metabox  
 Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands)  
 Parallelgeleider  
 Inbussleutel  
 Geleiderail KFS 44 (44 cm)