

## HWAI 4500 Inox (600979000) Huiswaterautomaat doos

Art. nr. 600979000

EAN 4007430240507



Afbeelding plaatsvervangend



- Compleet systeem in compact design met standaard geïntegreerd filter en terugslagventiel voor eenvoudige installatie
- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Intelligente elektronica voor op de behoefte afgestemd en energiebesparend automatisch bedrijf
- Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
- Geïntegreerde, wasbare filter beschermt de pomp tegen verontreinigingen
- Geïntegreerd terugslagventiel voorkomt leeglopen van de pomp bij het uitschakelen voor korte hersteltijd bij opnieuw starten
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
- Aparte watervulopening voor comfortabele ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking
- Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers

**Technische waarden****Parameters**

Opgenomen vermogen	1300 W
Max. opvoercapaciteit	4500 l/h
Max. opvoerhoogte	48 m
Max. druk	4.8 bar
Max. aanzuighoogte	8 m
Inschakeldruk ca.	1.6 bar
Uitschakeldruk ca.	4.8 bar
Zuigaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Drukaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Pompbehuizing	Roestvast staal
Beschermingsklasse IP	IP X4
Aandrijfjas	Roestvast staal
Aantal loopwielen	1
Afmetingen	489 x 222 x 303 mm
Gewicht	11.5 kg
Kabellengte	1.5 m
<b>Geluidsemissie</b>	
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	82.2 dB(A)
Meetonzekerheid K	2.8 dB(A)

**Leveringsomvang**

Schroefdraadafdichtband  
Filtersleutel