ASR 35 L ACP (602057000) Alleszuiger

doos; met elektromagnetische schudinrichting en drukverschilmeting

Art. nr. 602057000
EAN 4007430250094



Afbeelding plaatsvervangend

- Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
- Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- AutoClean: kosten- en tijdsbesparing door automatische filterreiniging voor langdurig gebruik
- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
- Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Technische waarden

Parameters

Luchtvermogen max.	4380 l/min
Onderdruk	270 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm²
Opgenomen vermogen max.	1400 W
Inhoud reservoir	35 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	3.2 m
Gewicht	16 kg
Kabellengte	8 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	69 dB(A)

Leveringsomvang

PE-filterzak
Spleetzuigmondstuk
vloermondstuk (370 mm breed)
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m)
Handgreep-tussenstuk
2 zuigbuizen van kunststof
2 polyester filtercassettes (klasse M)