

## ASA 20 L PC (602085000) Alleszuiger doos; met handmatige filterreiniging

Art. nr. 602085000

EAN 4061792230712



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreining
- Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
- Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
- Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
- Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
- Meegeleverde stofzuigertoehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik

## Technische waarden

## Parameters

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Luchtvermogen max.      | 4200 l/min     |
| Onderdruk               | 225 hPa (mbar) |
| Filteroppervlak         | 3500 cm²       |
| Opgenomen vermogen max. | 1200 W         |
| Inhoud reservoir        | 20 l           |
| Zuigslang-Ø             | 32 mm          |
| Slanglengte             | 3.2 m          |
| Gewicht                 | 10 kg          |
| Kabellengte             | 5.5 m          |

## Geluidsemissie

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau | 78 dB(A)  |
| Meetonzekerheid K | 2.5 dB(A) |

## Leveringsomvang

Vliesfilterzak  
Spleetzuigmondstuk  
Vloermondstuk (300 mm breed)  
Zuigmondstuk (120 mm breed)  
Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m)  
Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm  
Handgreep-tussenstuk Quick Professional  
3 zuigbuizen van kunststof