

KS 305 M (619003000) Afkortzaag doos

Art. nr. 619003000

EAN 4007430299727



Afbeelding plaatsvervangend



- Zeer hoge precisie door directe zaagkoplagering
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	600 x 600 x 600 mm
Steunvlak	340 x 775 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	200 / 140 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	102 / 60 mm
Zaagvermogen 90°/90°	200 x 80 mm
Zaagvermogen 45°/45°	130 x 45 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	52 / 52 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	305 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	2000 W
Nullasttoerental	3700 /min
Toerental bij belasting	2600 /min
Zaagsnelheid	60 m/s
Gewicht	17 kg
Kabellengte	2 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	97 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Materiaalklem
 Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
 Kabelopwikkeling
 Spaanopvangzak
 Hardmetalen zaagblad (56-tands)
 2 geïntegreerde tafelverbredingen
 Afkortgeleider
 Extra aanslag