

BAS 261 Precision (619008000) Lintzaag doos

Art. nr. 619008000

EAN 4007430304865



Afbeelding plaatsvervangend



- Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit
- Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
- Afstelbare HSS-precisiedrieroelgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Kantelbare zaagtafel van grijs gietijzer voor hellende sneden
- Gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
- Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming
- LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
- Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
- Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	530 x 470 x 840 mm
Steunvlak	328 x 335 mm
Werkhoogte zonder onderstel	375 mm
Zaagtafel-kantelbereik	0 - 45 °
Zaaghoogte	103 mm
Doorlaatbreedte	245 mm
Zaagsnelheid	735 m/min
Zaagbandlengte	1712 mm
Netspanning	220 - 240 V
Opgenomen vermogen	400 W
Afgegeven vermogen	270 W
Gewicht	32.5 kg

Leveringsomvang

Duwstok
 Universeel zaaglint A6
 Parallelgeleider
 Haakse geleider
 Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm)