

## TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Scie circulaire de table carton; pour courant triphasé

Référence 0103153300

EAN 4003665403427



Photo semblable



- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Scie circulaire de table de précision pour les professionnels - montée rapidement pour toutes les utilisations
- Idéale pour scier les bois d'équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier
- Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance
- Guide d'angle avec règle de guidage, peut être utilisé comme curseur de guidage
- Guide latéral stable avec fixation rapide
- Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie
- Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant
- Structure robuste en tôle d'acier peinte époxy et plateau galvanisé
- Rallonge de table repliable
- Socle et moteur prémontés
- Moteur triphasé à couple de rotation élevé

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensions                                       | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Surface d'appui max.                             | 800 x 600 mm         |
| Hauteur de travail                               | 850 mm               |
| Hauteur de coupe                                 | 0 - 85 mm            |
| Hauteur de coupe max. 90°/45°                    | 85 / 53 mm           |
| Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral | 340 mm               |
| Largeur de matériau max. du guide d'angle        | 250 mm               |
| Vitesse de rotation à vide                       | 2990 /min            |
| Vitesse de coupe                                 | 50 m/s               |
| Lame de scie                                     | 315 x 30 mm          |
| Plage d'inclinaison de la lame de scie           | 0 - 45 °             |
| Tension secteur                                  | 380 - 415 V          |
| Puissance absorbée nominale                      | 4200 W               |
| Poids                                            | 77 kg                |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 97 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 106 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 4 dB(A)   |

## Équipement standard

Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents)  
 Dispositif d'aspiration des sciures  
 Bâton poussoir  
 Chariot avec poignées  
 Guide latéral  
 Guide d'angle  
 Rallonge de table (600 x 800 mm)