## Kit de montage de pompe MSD 1000 - HWA (0903061243)

Référence 0903061243
EAN 4003665420462

Photo semblable

- Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées
- Robinet de purge à boisseau sphérique avec douille : possibilité de raccordement pour un flexible d'arrosage 3/4“
- Pièce de raccordement du robinet : alternative de raccordement d'un raccord système rapide
- Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité
- Pour un montage sur le raccord de refoulement de tous les surpresseurs à filet extérieur de 1"
- L'installation au mur évite les forces de levier du robinet sur les surpresseurs
- Flexible à air comprimé pour raccord flexible, pression de service de 8 bars - pression d'éclatement de 24 bars
- Longueur hors tout env. 1 000 mm
- Comprend :
- Flexible à air comprimé 1m x 3/4"
- Griffes de serrage en acier galvanisé, 23-25 mm
- raccord à vis pour flexible coudé, laiton, FI 1" x douille 3/4"
- douille pour flexible avec joint torique en laiton, FE 3/4" x douille 3/4"
- paroi de laiton, FI 3/4" x FI 3/4"
- Robinet de purge à boisseau sphérique en laiton nickelé, 3/4" FI x 1" FE x douille 3/4"
- pièce de raccordement pour robinet, FI 1"
- Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m