

LSV 5-225 (600103000) Ponceuse à bras Mallette souple

Référence 600103000

EAN 4007430282668



Photo semblable



- Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
- Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
- Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
- Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu
- Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
- Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
- Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
- Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre du disque de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 1650 /min
Puissance absorbée nominale	500 W
Puissance utile	270 W
Longueur possible de la machine	1.6 m
Poids sans câble	3.8 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Plateau abrasif (très souple)
 Mallette souple
 Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150)
 Flexible (de rechange)
 Manchon de raccord
 Clé mâle à six pans