

BE 850-2 (600573000) Perceuse carton

Référence 600573000

EAN 4007430314314



Photo semblable



- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Réducteur à deux vitesses
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Poignée avec surface Softgrip antidérapante
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Puissance absorbée nominale	850 W
Puissance utile	490 W
Ø de perçage dans l'acier	13 / 8 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	640 / 1800 /min
vitesses	2
Couple de rotation max.	36 / 14 Nm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Broche de perçage à six pans creux	6.35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Poids sans câble	2.6 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Perçage du métal	4.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin à clé
Clé de mandrin
Poignée supplémentaire