

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Marteau multifonctions metaBOX 145 L; avec jeu de forets SDS-plus/burins (10 pcs)

Référence 600713510

EAN 4007430309549



Photo semblable



- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|---|-------------------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 3.4 J |
| Cadence de frappe max. | 4500 /min |
| Puissance absorbée nominale | 1100 W |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 28 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 / 6 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 35 / 30 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 900 / 0 - 2100 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 900 / 2100 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Diamètre du collier de serrage | 50 mm |
| Poids sans câble | 3.3 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage du métal | 4.3 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Perçage à percussion dans le béton | 13.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Burinage | 7.2 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
 Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)
 Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
 Poignée caoutchoutée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 metaBOX 145 L