

## KHEV 5-40 BL (600765500) Marteau combiné

### Coffret

Référence 600765500

EAN 4061792002326



Photo semblable



- Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance
- Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
- Zone de préhension ergonomique et fine avec une grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
- Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 8.7 J          |
| Cadence de frappe max.                                    | 2900 /min      |
| Puissance absorbée nominale                               | 1150 W         |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 40 mm          |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 105 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 350 / 500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale                    | 350 / 500 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-max        |
| Diamètre du collier de serrage                            | 64.6 mm        |
| Poids sans câble                                          | 8.3 kg         |
| Longueur de câble                                         | 6 m            |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 10.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 9.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 93 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 104 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil  
 Chiffon de nettoyage  
 Coffret en plastique