

## SB 850-2 (600780000) Perceuse à percussion carton

Référence 600780000  
EAN 4007430313577



Photo semblable



- Perceuse à percussion à deux vitesses performante pour le perçage varié dans pratiquement tous les matériaux
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Puissance absorbée nominale            | 850 W            |
| Puissance utile                        | 490 W            |
| Couple de rotation max.                | 36 / 14 Nm       |
| Ø de perçage dans la maçonnerie        | 20 mm            |
| Ø de perçage dans le béton             | 18 mm            |
| Ø de perçage dans l'acier              | 13 / 8 mm        |
| Ø de perçage dans le bois tendre       | 40 / 25 mm       |
| Vitesse de rotation à vide             | 1100 / 3100 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 640 / 1800 /min  |
| Cadence de frappe max.                 | 58900 /min       |
| vitesses                               | 2                |
| Ouverture de mandrin                   | 1.5 - 13 mm      |
| Diamètre du collier de serrage         | 43 mm            |
| Broche de perçage à six pans creux     | 6.35 mm          |
| Filet de broche de perçage             | 1/2"-20 UNF      |
| Type de serrage du mandrin             | Mandrins à clé   |
| Poids sans câble                       | 2.6 kg           |
| Longueur de câble                      | 4 m              |

### Vibration

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perçage du métal                   | 4.2 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 17 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 103 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 114 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrins à clé  
 Clés de mandrin  
 Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage