

## SBE 780-2 (600781850) Perceuse à percussion metaBOX 145 L

Référence 600781850  
EAN 4007430313478



Photo semblable



- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée nominale            | 780 W                     |
| Puissance utile                        | 470 W                     |
| Couple de rotation max.                | 32 / 13 Nm                |
| Ø de perçage dans la maçonnerie        | 20 mm                     |
| Ø de perçage dans le béton             | 18 mm                     |
| Ø de perçage dans l'acier              | 13 / 8 mm                 |
| Ø de perçage dans le bois tendre       | 40 / 25 mm                |
| Vitesse de rotation à vide             | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min  |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 680 / 1900 /min           |
| Cadence de frappe max.                 | 58900 /min                |
| vitesses                               | 2                         |
| Ouverture de mandrin                   | 1 - 13 mm                 |
| Diamètre du collier de serrage         | 43 mm                     |
| Broche de perçage à six pans creux     | 6.35 mm                   |
| Filet de broche de perçage             | 1/2"-20 UNF               |
| Type de serrage du mandrin             | Mandrins à serrage rapide |
| Poids sans câble                       | 2.6 kg                    |
| Longueur de câble                      | 4 m                       |

### Vibration

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perçage du métal                   | 4.2 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 17 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 103 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 114 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Top  
 Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 metaBOX 145 L