# SBE 850-2 (600782850) Perceuse à percussion

**metaBOX 145 L**

Référence 600782850
EAN 4007430313300




Photo semblable

- Perceuse à percussion à deux vitesses performante avec vitesse de rotation variable pour le perçage varié dans pratiquement tous les matériaux
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 850 W |
| Puissance utile | 490 W |
| Couple de rotation max. | 36 / 14 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 20 mm |
| Ø de perçage dans le béton | 18 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 / 8 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 40 / 25 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 640 / 1800 /min |
| Cadence de frappe max. | 58900 /min |
| vitesses | 2 |
| Ouverture de mandrin | 1 - 13 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
| Broche de perçage à six pans creux | 6.35 mm |
| Filet de broche de perçage | 1/2"-20 UNF |
| Type de serrage du mandrin | Mandrins à serrage rapide |
| Poids sans câble | 2.6 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Perçage du métal | 4.2 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 17 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

| | |
|---|---|
| niveau sonore | 103 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 114 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

## Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Top
Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
metaBOX 145 L