

## HWW 4500/25 Inox (600972000) Surpresseur avec réservoir carton

Référence 600972000

EAN 4007430239501



Photo semblable



- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée nominale        | 1300 W             |
| Débit max.                         | 4500 l/h           |
| Hauteur de refoulement max.        | 48 m               |
| Pression max.                      | 4.8 bar            |
| Hauteur d'aspiration max.          | 8 m                |
| Pression de mise en marche approx. | 1.8 bar            |
| Pression d'arrêt approx.           | 3.6 bar            |
| Raccord d'aspiration               | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement             | Filet intérieur 1" |
| Capacité de la cuve approx.        | 24 l               |
| Corps de pompe                     | Acier inoxydable   |
| Type de protection IP              | IP X4              |
| Arbre d'entraînement               | Acier inoxydable   |
| Cuve                               | Acier              |
| Nombre de turbines                 | 1                  |
| Dimensions                         | 484 x 307 x 600 mm |
| Poids                              | 17.1 kg            |
| Longueur de câble                  | 1.5 m              |

## Émission acoustique

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| niveau sonore                        | 70 dB(A)   |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 2.8 dB(A)  |

## Équipement standard

Clapet anti-retour  
Bande d'étanchéité