

HWA 6000 Inox (600980000) Surpresseur carton

Référence 600980000

EAN 4007430239747



Photo semblable



- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Électronique intelligente pour un fonctionnement automatique adapté aux besoins et économique
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service confortable de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Puissance absorbée nominale	1300 W
Débit max.	6000 l/h
Hauteur de refoulement max.	55 m
Pression max.	5.5 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Pression de mise en marche approx.	1.6 bar
Pression d'arrêt approx.	5.5 bar
Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Corps de pompe	Acier inoxydable
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Nombre de turbines	5
Dimensions	470 x 222 x 303 mm
Poids	13 kg
Longueur de câble	1.5 m

Émission acoustique

niveau sonore	63 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	75.9 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.3 dB(A)

Équipement standard

Clapet anti-retour
Bande d'étanchéité