

**RW 18 LTX 120 (601163850) Malaxeur sans fil  
18V; carton**

Référence 601163850  
EAN 4007430321626



Photo semblable



- Malaxeur sans fil pour un malaxage puissant sur le chantier
- Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
- Cadre de poignée robuste en métal comme protection contre les dommages
- La batterie protégée se trouve sur le dessus et assure un équilibre parfait lors du malaxage
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| tension batterie                     | 18 V                 |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 - 750 /min         |
| vitesse                              | 1                    |
| Diamètre max. de l'agitateur         | 120 mm               |
| Quantité à mélanger max. recommandée | 40 l                 |
| Porte-outil                          | Filet intérieur M 14 |
| Poids sans batterie                  | 3 kg                 |
| Poids avec batterie                  | 3.4 kg               |

**Vibration**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Vibration               | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 76 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Agitateur type RS-R3 (Ø 120 mm)

Clé plate

sans batterie, ni chargeur