

## WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Meuleuse d'angle

Coffret; avec réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 601243500

EAN 4007430297402



Photo semblable



- Meuleuse d'angle puissante et robuste avec poignée Soft ergonomique pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
- Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation et poignée Soft pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
- Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

Ø de meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1500 W
Puissance utile	900 W
Vitesse de rotation à vide	3500 - 11000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	11000 /min
Couple de rotation	4.2 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	138 mm
Poids sans câble	2.4 kg
Longueur de câble	4 m

## Vibration

Poncer des surfaces	9 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Poncer avec du papier abrasif	5.3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou de serrage Quick  
 Poignée supplémentaire  
 Coffret en plastique