

**DSSW 2440-1" (601551000) Visseuse à chocs à air comprimé
carton**

Référence 601551000

EAN 4007430245007



Photo semblable

- Poignée en arceau pour une position de travail ergonomique
- Broche d'entraînement plus longue pour les travaux de vissage sur jantes à base creuse
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée
- Visseuse à choc robuste et puissante pour les travaux difficiles pour les services d'entretien de camions

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|---------------------------|---------|
| Pression d'utilisation | 6.2 bar |
| Consommation d'air | 13 l/s |
| Carré d'entraînement | 1" |
| Couple de desserrage max. | 2440 Nm |
| Poids | 7.3 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Vissage à percussion | 17.3 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 2.21 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 110 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Raccord enfichable 1/2" EURO
Raccord enfichable 1/2" ARO/Orion
Raccord enfichable 1/2" ISO
Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148
Flacon d'huile