

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Pompe immergée et citerne à eau de pluie sans fil 18V; carton

Référence 601729850

EAN 4061792229532



Photo semblable



- Pompe sans fil flexible avec 2 fonctions : toujours prête à l'emploi et utilisable partout comme pompe immergée ou pour citerne d'eau de pluie
- Pour l'irrigation écologique du jardin avec de l'eau de pluie ou pour pomper de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées
- Transformation rapide de la pompe de citerne à eau de pluie à la pompe pour eau claire par le retrait sans outil du pied de la pompe
- Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm
- Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir
- Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie
- Fonction de minuterie avec trois durées à partir du démarrage, parfaite pour l'utilisation d'arroseurs automatiques
- Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux niveaux de puissance et à la vanne de régulation
- Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Durable grâce au double système d'étanchéité et à la protection contre la surcharge du moteur
- Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés
- Carter robuste en plastique antichoc avec enroulement de câble intégré et poignée de transport
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power / LiHD
tension batterie	18 V
Débit max.	2200 l/h
Hauteur de refoulement max.	22 m
Pression max.	2.2 bar
Profondeur d'immersion max.	2 m
Raccord de refoulement	filet extérieur 1"
Type de protection IP	IP X8
Indice de protection IP du boîtier à batterie	IP X4
Longueur de câble du boîtier à batterie	3 m
Dimensions	142 x 142 x 226 mm
Poids sans batterie	2.1 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

Équipement standard

Adaptateur multifonctions
 Crochet de fixation
 sans batterie, ni chargeur
 Flexible de 1/2" (1,5 m) avec raccords rapides
 Vanne de régulation / d'arrêt
 Pièce de raccordement pour robinet
 Guide du flexible