

KFMPB 15-10 F (601755500) Affleureuse à métaux metaBOX 280 L

Référence 601755500

EAN 4007430298416



Photo semblable



- Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure avec protection maximale de l'utilisateur par l'interrupteur homme-mort et le système de freinage
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
- Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
- Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
- Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- Le système de freinage mécanique breveté arrête l'affleureuse en 2 secondes après l'arrêt de la machine
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Protection de l'utilisateur par les tôles latérales défectrices pour les copeaux
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Vitesse de rotation à vide	12500 /min
Puissance absorbée nominale	1550 W
Puissance utile	840 W
Type d'arêtes	Chanfrein
Angles de chanfrein	0 - 90 °
Largeur de chanfrein max. 45°	14 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	10 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø extérieur pour les arrondis	75 mm
Poids sans câble	5.1 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Vibration	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

3 plaquettes amovibles en carbure Universal
 Poignée supplémentaire
 Poignée en arceau
 Coffret en tôle d'acier
 metaBOX 280 L
 Cylindre de butée
 Cylindre de butée
 Tournevis Torx 15
 Tournevis pour vis Torx 15
 Tournevis taille 4 avec poignée en T
 Tournevis taille 4 avec poignée en T
 Clé à fourche taille 10
 Clé à fourche taille 10