

## SB 18 LTX Impuls (602192840) Perceuse à percussion sans fil 18V; metaBOX 145 L

Référence 602192840  
EAN 4007430286956



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer de perçage sur des surfaces lisses
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie                 | Li-Power                |
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Couple de rotation max. tendre   | 55 Nm                   |
| Couple d'impulsion               | 60 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 110 Nm                  |
| Couple de rotation réglable      | 1.5 - 24 Nm             |
| Ø de perçage dans la maçonnerie  | 16 mm                   |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 65 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Cadence de frappe max.           | 32300 /min              |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Diamètre du collier de serrage   | 43 mm                   |
| Poids sans batterie              | 1.8 kg                  |
| Poids avec batterie              | 2.2 kg                  |

### Vibration

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perçage du métal                   | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 13 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Visser sans percussion             | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 80 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 91 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal  
 Poignée supplémentaire  
 Crochet de ceinture  
 metaBOX 145 L  
 sans batterie, ni chargeur