

**SB 18 LTX BL I (602352500) Perceuse à percussion sans fil**  
**18V 2x4Ah Li-Ion; Chargeur ASC 55; Coffret**

Référence 602352500  
EAN 4007430297945



Photo semblable



- Perceuse à percussion Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Ion
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre	60 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	120 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Cadence de frappe max.	32300 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids (avec batterie)	2.4 kg

### Vibration

Perçage du métal	3.2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans le béton	20.7 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal  
 Coffret en plastique  
 Poignée supplémentaire  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"