

SB 18 LTX-3 BL Q I (602357660) Perceuse à percussion sans fil
18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; Coffret

Référence 602357660

EAN 4007430298324



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- 3e vitesse avec vitesse de rotation maximale (max. 3 800 tr/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Type de batterie | LiHD |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 5.5 Ah |
| Couple de rotation max. tendre | 60 Nm |
| Couple d'impulsion | 65 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 120 Nm |
| Couple de rotation réglable | 1 - 20 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 65 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min |
| Cadence de frappe max. | 32300 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Poids (avec batterie) | 2.8 kg |

Vibration

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage du métal | 3.8 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Perçage à percussion dans le béton | 17.7 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 71 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 82 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Mandrins à changement rapide
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
 Coffret en plastique
 Porte-embouts à changement rapide
 Poignée supplémentaire
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)