

WP 13-125 Quick (603629000) Meuleuse d'angle carton

Référence 603629000

EAN 4061792176355



Photo semblable



- Longévité élevée lors des applications exigeantes : meuleuse d'angle puissante et robuste avec la puissance volumique la plus élevée de sa catégorie pour un travail rapide
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--|------------|
| Ø de meule | 125 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1350 W |
| Puissance utile | 830 W |
| Vitesse de rotation à vide | 11000 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 8000 /min |
| Couple de rotation | 3.4 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Diamètre de poignée | 197 mm |
| Poids sans câble | 2.4 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 6 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 93 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 104 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage M-Quick
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)