# RSEV 19-125 RT (603825710) Ponceuse de rénovation

**Coffret; avec meule-boisseau diamantée Béton « professional »**

Référence 603825710
EAN 4007430313638



Photo semblable




- Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantées
- Productivité maximale grâce au moteur Metabo Marathon puissant de 1 900 watts avec un faible poids
- Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles
- Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
- Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
- Travail près du bord grâce au segment de capot relevable
- Résultats d'aspiration parfaits : couronne de brosses montée sur ressorts au niveau du capot de protection qui s'adapte à toutes les surfaces et hauteurs de segments
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du ponçage
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

| | |
|---|---|
| Ø de la meule-boisseau | 125 mm |
| Couple de rotation | 5 Nm |
| Vitesse de rotation à vide | 3800 - 8200 /min |
| Puissance absorbée nominale | 1900 W |
| Puissance utile | 1240 W |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 6800 /min |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans câble | 3.5 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Poncer des surfaces | 6.94 $m/s^2$ |
| Incertitude de mesure K | 1.5 $m/s^2$ |

### Émission acoustique

| | |
|---|---|
| niveau sonore | 92 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

## Équipement standard

Poignée en arceau
Coffret
Flasque d'appui
Écrou à deux trous frontaux
Meule-boisseau diamantée Béton « professional »
Clé à ergots