

MFE 40 (604040900) Rainureuse à béton Coffret; avec meule de fraisage diamantée 20 mm universelle

Référence 604040900

EAN 4007430333513



Photo semblable



- Idéal pour les installations électriques, pour la pose de câbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm
- Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et au réducteur haute performance biétagé
- Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine
- Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage
- Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr
- Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage
- Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP)
- Convient à la réalisation de rainures d'une largeur max. de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial)
- Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Profondeur de coupe réglable	10 - 40 mm
Largeurs de rainure possibles	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Ø de meule de tronçonnage	125 mm
Puissance absorbée nominale	1900 W
Puissance utile	1120 W
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4200 /min
Couple de rotation	6 Nm
Poids sans câble	4,6 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Vibration	5,5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1,5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Bagues d'espacement

Extracteur

Coffret

2 meules de tronçonnage diamantées

Meule de fraisage diamantée de 20 mm 2 UP

Écrou de serrage

Clé à ergots