

WE 22-180 MVT (606463000) Meuleuse d'angle carton; avec poignée principale rotative

Référence 606463000

EAN 4007430268402



Photo semblable



- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
- Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø de meule	180 mm
Puissance absorbée nominale	2200 W
Puissance utile	1500 W
Vitesse de rotation à vide	8450 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	5800 /min
Couple de rotation	11 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	144 mm
Poids sans câble	5.7 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	6.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	105 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
 Flasque d'appui
 Écrou à deux trous frontaux
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
 Clé à ergots