WEPBA 24-180 MVT Quick (606480000) Meuleuse d'angle

carton; avec frein, écrou de serrage rapide, poignée principale rotative, interrupteur homme-mort

Référence 606480000
EAN 4007430337658



Photo semblable

- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Protection de l'utilisateur maximale grâce au frein de meule mécanique et à l'interrupteur avec fonction homme-mort : lorsque l'on relâche l'interrupteur et en cas de coupure de courant, la meule s'arrête en 2,5 secondes
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce au système d'amortissement Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
- Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
- Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
- Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø de meule	180 mm
Puissance absorbée nominale	2400 W
Puissance utile	1600 W
Vitesse de rotation à vide	8450 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	5800 /min
Couple de rotation	14 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	149 mm
Poids sans câble	6 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	3.9 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)