# WEF 9-125 Quick (613060000) Meuleuse d'angle à tête plate

**carton**

Référence 613060000
EAN 4007430230478




Photo semblable




- Meuleuse d'angle à tête plate la plus maniable pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Constamatic (C) : avancée rapide grâce à la vitesse pratiquement constante en charge
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

| | |
|---|---|
| Angle minimal accessible | 43 ° |
| Ø de meule | 125 mm |
| Puissance absorbée nominale | 910 W |
| Puissance utile | 430 W |
| Vitesse de rotation à vide | 10000 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 8200 /min |
| Couple de rotation | 2 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans câble | 2.1 kg |
| Longueur de câble | 4 m |
| Diamètre de poignée | 197 mm |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Poncer des surfaces | 5.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

| | |
|---|---|
| niveau sonore | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

## Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire
1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)