

## KS 305 M (619003000) Scie à onglets carton

Référence 619003000

EAN 4007430299727



Photo semblable



- Précision maximale grâce au positionnement direct de la tête de la scie
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensions                                   | 600 x 600 x 600 mm |
| Surface d'appui                              | 340 x 775 mm       |
| Largeur de coupe 90°/45°                     | 200 / 140 mm       |
| Profondeur de coupe max. 90°/45°             | 102 / 60 mm        |
| Capacité de coupe 90°/90°                    | 200 x 80 mm        |
| Capacité de coupe 45°/45°                    | 130 x 45 mm        |
| Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite | 52 / 52 °          |
| Inclinaison de la lame à gauche/à droite     | 47 / 2 °           |
| Lame de scie                                 | 305 x 30 mm        |
| Puissance absorbée nominale S1 100 %         | 1600 W             |
| Puissance absorbée nominale S6 20 %          | 2000 W             |
| Vitesse de rotation à vide                   | 3700 /min          |
| Vitesse de rotation en charge nominale       | 2600 /min          |
| Vitesse de coupe                             | 60 m/s             |
| Poids                                        | 17 kg              |
| Longueur de câble                            | 2 m                |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 97 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 104 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Lame de scie carbure (56 dents)  
 Outil pour le changement de la lame  
 Enroulement de câble  
 Sac collecteur de sciures  
 2 rallonges latérales de table intégrées  
 Butée de tronçonnage  
 Butée supplémentaire  
 Pince de serrage