

KGS 315 Plus (0103150000) Afkortzaag doos; met trekfunctie

Art. nr. 0103150000
EAN 4003665505671



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
- Trekfunctie voor brede werkstukken
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Geïntegreerde uittrekbare tafelverbredingen van aluminium persgietwerk
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen

Technische waarden**Parameters**

Afmetingen	950 x 765 x 660 mm
Steunvlak	1070 x 505 x 365 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	320 / 223 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	120 / 76 mm
Zaagvermogen 90°/90°	320 x 120 mm
Zaagvermogen 45°/45°	223 x 76 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 60 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	46 / 46 °
Zaagblad	315 x 30 mm
Opgenomen vermogen	1600 W
Opgenomen vermogen S1 100%	1600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	2200 W
Nullasttoerental	3100 - 4100 /min
Toerental bij belasting	4100 /min
Zaagsnelheid	51 - 68 m/s
Gewicht	27.2 kg
Kabellengte	2.1 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	89 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	2.6 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad (84-tands)
2 geïntegreerde tafelverbredingen
Materiaalklem
Overgangsstuk 35/58 mm