

## DH 330 (0200033000) Vandiktebank doos

Art. nr. 0200033000  
EAN 4003665424477



Afbeelding plaatsvervangend



- Ideaal voor mobiel gebruik door laag gewicht
- Stabiele aandrijving voor gelijkmatige werkstuktoevoer
- Makkelijk instellen van de hoogte met handkruk
- Eenvoudige instelling van gangbare doorlaathogtes via vergrendelpunten
- Krachtige universele motor voor aandrijving met hoge treksterkte en gelijkmatig schaafbeeld
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Precieze spaandikte-instelling voor snel en exact schaven
- Grote aan- en afvoertafels ondersteunen de doorvoer van lange werkstukken
- Schaafwerkvergrendeling voorkomt onbedoeld verstellen van de spaanafname-instelling

**Technische waarden****Parameters**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Afmetingen                  | 579 x 857 x 574 mm                          |
| Spaanafname vandikteschaven | 0 - 3 mm                                    |
| Materiaal vandiktetafel     | Roestvast stalen laag met gegoten aluminium |
| Vandiktetafel l x b         | 840 x 330 mm                                |
| Doorlaathoogte/-breedte     | 152 / 330 mm                                |
| Toevoersnelheid             | 7 m/min                                     |
| Diameter van de beitelas    | 47 mm                                       |
| Aantal schaaftbeitels       | 2                                           |
| Toerental van de beitelas   | 9800 /min                                   |
| Netspanning                 | 220 - 240 V                                 |
| Opgenomen vermogen          | 1800 W                                      |
| Gewicht                     | 35 kg                                       |

**Geluidsemissie**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Meetonzekerheid K | 4 dB(A) |
|-------------------|---------|

**Leveringsomvang**

2 ingebouwde omkeerbare HSS-schaaftbeitels

Duwstok

Afzuigstuk