

BEV 1300-2 (600574810) Boormachine doos

Art. nr. 600574810

EAN 4007430314505



Afbeelding plaatsvervangend



- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- 2-toerige overbrenging
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Rechts- en linksdraaiend
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Koolborstelslijtageindicatie

Technische waarden**Parameters**

Opgenomen vermogen	1300 W
Afgegeven vermogen	730 W
Boor-Ø staal	16 / 10 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Toerental bij belasting	1100 / 3100 /min
Versnellingen	2
Max. koppel	44 / 16 Nm
Spanhalsdiameter	43 mm
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (zonder netsnoer)	2.7 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	4.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	95 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus
Extra handgreep