GEP 950 G Plus (600627000) Rechte slijper

doos

Art. nr. 600627000
EAN 4007430258229



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige rechte slijper met een hoog koppel voor zware toepassingen, met dodemansfunctie en een lange slijpas.
- Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwiel-overbrenging
- Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
- Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Precieze spanhals voor stationair gebruik
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- Slank design voor optimale bediening
- Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- De specialist: handzame slijper met bijzonder hoog koppel; ideaal voor het slijpen van binnen- en buitenvlakken in combinatie met lamellenschuurschijven (zie toebehoren)

Technische waarden

Parameters

Nullasttoerental	2500 - 8700 /min
Opgenomen vermogen	950 W
Afgegeven vermogen	510 W
Toerental bij belasting	7200 /min
Spanhalsdiameter	43 mm
Spantangopname	6 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1.7 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm)	2.5 m/s²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s²
Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm)	2.5 m/s²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Spantang 6 mm

Rubber beschermkap

1 steeksleutel