

## TS 254 (600668000) Tafelcirkelzaag doos; met onderstel en trolley-functie

Art. nr. 600668000

EAN 4007430214188



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolley-functie voor meer mobiliteit op de bouwplaats
- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
- Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
- Tweede werkhogte voor zagen dichtbij de vloer
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak

## Technische waarden

## Parameters

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen                                  | 740 x 750 x 355 mm |
| Max. oplegvlak                              | 970 x 995 mm       |
| Werkhoogte                                  | 850 / 355 mm       |
| Zaaghoogte                                  | 0 - 87 mm          |
| Max. zaaghoogte 90°/45°                     | 87 / 54 mm         |
| Max. zaagbreedte op de parallelgeleider     | 630 mm             |
| Max. materiaalbreedte op de haakse geleider | 200 mm             |
| Nullasttoerental                            | 4200 /min          |
| Zaagsnelheid                                | 56 m/s             |
| Zaagblad                                    | 254 x 30 mm        |
| Zaagblad-kantelbereik                       | -1.5 - 46.5 °      |
| Netspanning                                 | 220 - 240 V        |
| Opgenomen vermogen S1 100%                  | 1700 W             |
| Opgenomen vermogen S6 20%                   | 2000 W             |
| Gewicht                                     | 33.4 kg            |
| Kabellengte                                 | 3.1 m              |

## Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 99 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 112 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Haakse geleider  
Tafelverlenging  
Tafelverbreding (rechts)  
Zaagbladdepot  
Duwstok  
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)  
Onderstel  
Banden van hard rubber  
Parallelgeleider