

SBE 780-2 (600781510) Klopboormachine metaBOX 145 L

Art. nr. 600781510

EAN 4007430313461



Afbeelding plaatsvervangend



- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Rechts- en linksdraaiend
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	780 W
Afgegeven vermogen	470 W
Max. koppel	32 / 13 Nm
Boor-Ø metselwerk	20 mm
Boor-Ø beton	18 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Toerental bij belasting	680 / 1900 /min
Max. aantal slagen	58900 /min
Versnellingen	2
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Boorhouder spanwijze	Tandkransboorhouders
Gewicht (zonder netsnoer)	2.6 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	4.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopboor beton	17 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	103 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	114 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

metaBOX 145 L
Tandkransboorhouders
Boorhoudersleutels
Extra rubberen anti-slip handgreep
Boordieptegeleider