

SBEV 1000-2 (600783000) Klopboormachine doos

Art. nr. 600783000

EAN 4007430313102



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Rechts- en linksdraaiend
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	540 W
Max. koppel	40 / 14 Nm
Boor-Ø metselwerk	22 mm
Boor-Ø beton	20 mm
Boor-Ø staal	16 / 10 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1000 / 0 - 2800 /min
Toerental bij belasting	1000 / 2800 /min
Max. aantal slagen	53200 /min
Versnellingen	2
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Boorhouder spanwijze	Tandkransboorhouders
Gewicht (zonder netsnoer)	2.7 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	4.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopboeren beton	17 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	103 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	114 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Tandkransboorhouders
Boorhoudersleutels
Extra rubberen anti-slip handgreep
Boordieptegeleider